

novaalert

**nova**box



Alarmserver der  
Extraklasse:  
einzigartig und voll  
integriert

**novalink**



# Vorteile

Es ist einfach: Sie müssen sich weder um die geeignete Hardware noch um das passende Betriebssystem kümmern. Die gesamte technische Inbetriebnahme von Hard- und Software haben wir bereits für Sie erledigt. Das bedeutet für Sie: Die novabox wird vollständig eingerichtet an Sie ausgeliefert. Unpack – plug and play. Sie sparen viel Zeit – und vor allem Kosten.

Sie möchten novaalert auf einer anderen Plattform in Betrieb nehmen?

Kein Problem. novalink-Produkte können auch auf on-premise-Servern oder in virtuellen Umgebungen eingesetzt werden. novalink ist langjähriger, zertifizierter Partner von Microsoft und VMware.

**Microsoft**  
CERTIFIED  
Partner

**vmware**  
PARTNER  
PROFESSIONAL  
SOLUTION PROVIDER

## Hardware-Erweiterungen

### novabox X150

novaCONNECTOR (extern)

- 1 x serielle ESPA-4.4.4-Schnittstelle
- 16 x Eingangskontakte
- 2 x bzw. 4 x Relaisausgänge
- 2 x Hardware-Watchdog-Relais

GSM-Modem (extern)

für Versand/Empfang von SMS

Redundantes Netzteil (von novaalert überwacht)

19"-Serverschrank-Einbau-Kit (2 HE)

### novabox X250

novaCONNECTOR (extern)

- 1 x serielle ESPA-4.4.4-Schnittstelle
- 16 x Eingangskontakte
- 2 x bzw. 4 x Relaisausgänge
- 2 x Hardware-Watchdog-Relais

GSM-Modem (intern oder extern)

für Versand/Empfang von SMS

Redundantes Netzteil (von novaalert überwacht)

19"-Serverschrank-Einbau-Kit (3 HE)

1 x Einbaulot für:

- Interne Erweiterungsbaugruppe mit:
- 16 x potentialfreie Eingangskontakte
- 2 x bzw. 4 x Relaisausgänge
- 2 x Hardware-Watchdog-Relais oder
- 1 x ISDN-Adapter bis 8 x S0 oder 4 x S2M



Funktion/Spezifikationen	novabox X150	novabox X250
Maximale Anzahl Sprachkanäle/Linien	30 VoIP-Kanäle	120 VoIP-Kanäle 8 × S0* oder 4 × S2M*
Maximale Anzahl mobility-User	500**	2500**
Anzahl serielle Schnittstellen integriert/novaCONNECTOR	4/unbegrenzt	4/unbegrenzt
Datensicherung	automatisch integriert, 32-GB-USB-Speicher	automatisch integriert, 32-GB-USB-Speicher
Interner Speicher	64 GB (CFast)	120 GB (SSD)
Netzwerk-Interface	2 × Gigabit-LAN	3 × Gigabit-LAN
USB-Anschlüsse	4	6
Audio-Ausgang	-	1
Betriebssystem	gehärtetes Betriebssystem	gehärtetes Server- Betriebssystem
Datenbank	SQL-Server	SQL-Server-Vollversion (Workgroup)
Kühlung passiv (keine drehenden Teile)	•	•
Integrierte Kontakte	-	16 Eingangskontakte* 4 Ausgangskontakte*
SMS-Modem	extern*	intern & extern*
Watchdog	extern novaCONNECTOR*	extern novaCONNECTOR* oder interner Watchdog*
Vollredundanz (Primär-/Sekundärsystem)	✘	•
novaalert Bundle	•	•
Stromverbrauch	Ø 30 Watt	Ø 35 Watt
Abmessungen B x H x T	18,5 × 5,4 × 13,1 cm	21,5 × 9,4 × 27,2 cm

\* Hardware-Option

\*\* Abhängig von Einsatz und Konfiguration sind projektspezifisch auch mehr Benutzer möglich. Details bitte mit novalink klären.



novabox X150

## Stets einsatzbereit


Die novabox ist eigens für novaalert optimiert. Die Appliance glänzt im Gegensatz zu anderen Hardware-Plattformen durch ihre Langlebigkeit, Ausfallsicherheit und Leistungsfähigkeit. Der geringe Wartungsaufwand rundet das Profil perfekt ab. Die novabox ist in zwei verschiedenen Leistungsklassen erhältlich.



novabox X250







„Seitdem die Produktion von  
novaalert überwacht wird,  
kann ich wieder  
sorgenfrei durchschlafen  
wie ein Baby.“

Hans K. (44)


Produktionsleiter in einem  
Biotechnologieunternehmen

Technische Alarmierung mit novaalert

**novalink**  
EXPERIENCE INNOVATION.



PFLEGE & BETREUUNG



KLINIKEN & KRANKENHÄUSER



INDUSTRIE & PRODUKTION



SCHULEN & BILDUNG



ENERGIEVERS. & STADTWERKE



HOTELLERIE & GASTGEWERBE




BANKEN & VERSICHERUNGEN



ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN



BLAULICHT-ORGANISATIONEN



PROVIDER & RECHENZENTRUM

### Ihre Branche ist nicht gelistet?

Lassen Sie es uns wissen. Diese Auflistung ist nicht abschliessend. Ausserdem sind wir immer offen für neue Lösungsansätze und beraten Sie gerne individuell.